

**UCHWAŁA NR XIV/75/07**  
**Rady Gminy Kościelisko**  
**z dnia 30 października 2007 r.**

w sprawie:  
zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  
**zachodniej części obszaru wsi Kościelisko**  
w gminie Kościelisko

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z dnia 27 marca 2003 r. ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz po sprawdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościelisko, postanawia się, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale nr IX/56/2003 Rady Gminy Kościelisko z dnia 23 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko wprowadza się następujące zmiany:

**1. W § 6:**

- 1) **ust. 2 pkt 6 lit. a, otrzymuje brzmienie:** wskaźnik intensywności zabudowy rozumianej jako stosunek powierzchni całkowitej budynków (tj. sumy powierzchni wszystkich nadziemnych kondygnacji budynków) do powierzchni terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi lub działki budowlanej, powinien wynosić maksymalnie 0,4, przy zachowaniu proporcji powierzchni działki budowlanej do kubatury budynków wynoszącej 1:1,
- 2) **ust. 2 pkt 6 lit. d, otrzymuje brzmienie:** na działkach zabudowy mieszkaniowej należy zapewnić miejsca postojowe w ilości: 2 stanowiska/1 gospodarstwo domowe, a w przypadku budynków mieszkalno - usługowych, usługowych i pensjonatowych - 5 stanowisk/200 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej, minimum 2 stanowiska,
- 3) **ust. 2 pkt 6 lit. e, otrzymuje brzmienie:** wyposażenie działek w urządzenia infrastruktury technicznej nie wymienione w pkt 5, z zachowaniem warunków określonych w § 19 i 20,
- 4) **ust. 2 pkt 7 lit. a, otrzymuje brzmienie:** rzut nowych i rozbudowywanych budynków powinien być prostokątny bądź złożony z prostokątów o proporcjach 1 do co najmniej 1,5; wymiar krótszego boku budynków mieszkalnych nie powinien przekraczać 8 m, a budynków mieszkalno usługowych i pensjonatowych 9 m w osiach ścian; kubatura nadziemnej części budynków mieszkalnych nie może przekraczać 1500 m<sup>3</sup>, a mieszkalno - usługowych, usługowych i pensjonatowych - 2500 m<sup>3</sup> z zastrzeżeniem zachowania warunków określonych w pkt 6 lit. a,
- 5) **ust. 2 pkt 7 lit. b, otrzymuje brzmienie:** liczba kondygnacji nie może przekraczać jednej kondygnacji nadziemnej oraz dwóch kondygnacji w kubaturze dachu,
- 6) **ust. 2 pkt 7 lit. e, otrzymuje brzmienie:** dach, z kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku, powinien być dwuspadowy, o jednakowym nachyleniu obu połaci dachu pod kątem 49 - 54 stopni, z zaleceniem stosowania form półszczytowych i przypustnic (przysz-

tychów); okapy powinny być wysunięte na odległość co najmniej 0,8 m od lica budynku; ustala się zakaz:

- \* stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie lub poziomie,
- \* wysuwania krawędzi połaci ukośnie do lica ściany szczytowej,
- \* wysuwania połaci dachowych w stosunku do lica ściany szczytowej dalej niż 0,4 m, a w przypadku gdy w ścianie szczytowej znajduje się balkon, dalej niż wynosi szerokość balkonu,

7) **ust. 2 pkt 7 lit. f, otrzymuje brzmienie:** poddasza mogą być oświetlone przy użyciu okien w szczytach, otwarć dachowych w postaci „kapliczek”, „wyglądów” i „dymników” bądź okien połaciowych; należy zachować odległość co najmniej 1,5 m od krawędzi połaci dachu do krawędzi ścianki otwarcia dachowego; ustala się zakaz otwierania połaci dachowych na długości większej niż 1/2 elewacji kalenicowej, oraz stosowania otwarć pulpitowych,

8) **ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:** forma architektoniczna budynków gospodarczych i pomocniczych, w tym garaży, powinna nawiązywać do tradycyjnej architektury Podhala; budynki te powinny spełniać następujące wymagania:

- a) rzut nowych i rozbudowywanych budynków powinien być prostokątny bądź złożony z prostokątów o proporcjach 1 do co najmniej 1,5; wymiar krótszego boku nie powinien przekraczać 7 m, w osiach ścian; kubatura nadziemnej części budynków nie może przekraczać 600 m<sup>3</sup> z zastrzeżeniem zachowania warunków określonych w pkt 6 lit. a,
- b) liczba kondygnacji nie może przekraczać jednej kondygnacji nadziemnej, z możliwością wykorzystania jednej kondygnacji w kubaturze dachu,
- c) wysokość podmurówki na terenie płaskim nie może przekraczać 0,8 m; w przypadku spadku terenu - liczona jako średnia arytmetyczna wysokości odstokowej i przystokowej - nie powinna przekraczać 1,2 m; zaleca się pochylanie ścian podmurówek wyższych niż 1,1 m, w formie szkarp,

9) **ust. 2 pkt 8 lit. e, otrzymuje brzmienie:** dach, z kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku, powinien być dwuspadowy, o jednakowym nachyleniu obu połaci dachu pod kątem 49- 54 stopni, z zaleceniem stosowania form półszczytowych i przypustnic (przysztychów); okapy powinny być wysunięte na odległość co najmniej 0,8 m od lica budynku; ustala się zakaz:

- \* stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie lub poziomie,
- \* wysuwania krawędzi połaci ukośnie do lica ściany szczytowej,

10) **ust. 2 pkt 8 lit. f, otrzymuje brzmienie:** poddasza mogą być oświetlone przy użyciu okien w szczytach, otwarć dachowych w postaci „wyglądów” i „dymników” lub okien połaciowych; należy zachować odległość co najmniej 1,5 m od krawędzi połaci dachu do krawędzi ścianki otwarcia dachowego; zakazuje się stosowania otwarć pulpitowych,

11) **ust. 2 pkt 8 lit. g, otrzymuje brzmienie:** jak w pkt 7 lit. g, h.

## 2. W § 7:

1) **ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:** zagospodarowanie działek powinno spełniać następujące wymagania:

- a) wskaźnik intensywności zabudowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 6 lit. a, powinien wynosić maksymalnie 0,4 przy zachowaniu proporcji powierzchni działki budowlanej do kubatury budynków wynoszącej 1: 1,
- b) co najmniej 50 % powierzchni działek należy przeznaczyć pod zielen wycieczkową lub użytkową, z częściowym zadrzewieniem i zakrzewieniem działek,
- c) na działkach zabudowy mieszkaniowej należy zapewnić miejsca postojowe w ilości 2 stanowiska/1 gospodarstwo domowe, a w przypadku budynków mieszkalno - usługowych,

usługowych i pensjonatowych - 5 stanowisk/200 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej, minimum 2 stanowiska,

- d) wyposażenie działek w urządzenia infrastruktury technicznej, nie wymienione w pkt 5, z zachowaniem warunków określonych w § 19 i 20,
- 2) **ust. 2 pkt 7 lit. a, otrzymuje brzmienie:** rzut nowych i rozbudowywanych budynków powinien być prostokątny bądź złożony z prostokątów o proporcjach 1 do co najmniej 1,5; wymiar krótszego boku budynków nie powinien przekraczać 6,5 m, w osiach ścian; kubatura nadziemnej części budynków mieszkalnych nie powinna przekraczać 1500 m<sup>3</sup> z zastrzeżeniem zachowania warunków określonych w pkt 6 lit. a,
- 3) **ust. 2 pkt 7 lit. b, otrzymuje brzmienie:** liczba kondygnacji nie może przekraczać jednej kondygnacji nadziemnej oraz jednej kondygnacji w kubaturze dachu,
- 4) **ust. 2 pkt 7 lit. c, otrzymuje brzmienie:** wysokość podmurówki na terenie płaskim nie powinna przekraczać 0,8 m; w przypadku spadku terenu - liczona jako średnia arytmetyczna wysokości odstokowej i przystokowej - nie powinna przekraczać 1,2 m, należy pochylać ściany podmurówek wyższych niż 1,1m, w formie szkarp,
- 5) **ust. 2 pkt 7 lit. e, otrzymuje brzmienie:** dach, z kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku, dwuspadowy z półszczytami i przypustnicami (przysztychami), o jednakowym nachyleniu połaci dachu pod kątem 49-54 stopni; okapy powinny być wysunięte na odległość co najmniej 1,0 m od lica budynku; ustala się zakazy jak w § 6 ust.2 pkt 7e,
- 6) **ust. 2 pkt 7 lit. g, otrzymuje brzmienie:** budynki o ścianach drewnianych konstrukcji zrębowej (wieńcowej), z dopuszczeniem budynków murowanych, z zastosowaniem drewnianych lub kamiennych elementów wykończeniowych; w budynkach murowanych ściany szczytowe poddasza wykończone drewnem; podmurówki z miejscowego kamienia łamanego w układzie warstwowym lub „na dziko”; krycie dachów gontem, dranicami lub materiałami imitującymi gont; zakazuje się stosowania okładzin z otoczków i tworzyw sztucznych,
- 7) **w ust. 2 pkt 7 w miejsce lit. i, wprowadza się lit. h, o brzmieniu:** kolorystyka budynków: drewniane i kamienne elementy elewacji z kamienia miejscowego - w kolorze naturalnym,
- 8) **w ust. 2 pkt 7 lit. j, skreśla się,**
- 9) **ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:** forma architektoniczna budynków gospodarczych i pomocniczych, w tym garaży, powinna nawiązywać do tradycyjnej architektury Podhala; budynki powinny spełniać następujące wymagania:
- a) rzut nowych i rozbudowywanych budynków powinien być prostokątny bądź złożony z prostokątów o proporcjach 1 do co najmniej 1,5; wymiar krótszego boku budynków nie powinien przekraczać 6,5 m, w osiach ścian; kubatura nadziemnej części budynków nie powinna przekraczać 600 m<sup>3</sup> z zastrzeżeniem zachowania warunków określonych w pkt 6 lit. a,
- b) liczba kondygnacji nie może przekraczać jednej kondygnacji nadziemnej, z możliwością wykorzystania jednej kondygnacji w poddaszu,
- c) jak w pkt 7 lit. c, d, e, f, g, h,

### **3. W § 8:**

- 1) **ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:** przy odbudowie, rozbudowie, nadbudowie i budowie obiektów budowlanych związanych z przeznaczeniem terenu, należy zachować wymagania określone w pkt 2- 5,
- 2) **ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:** zagospodarowanie działek powinno spełniać następujące wymagania:
- a) wskaźnik intensywności zabudowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 6 lit. a, powinien wynosić maksymalnie 0,5 przy zachowaniu proporcji powierzchni działki budowlanej do kubatury budynków wynoszącej 1:1,5,

- b) w miarę możliwości, co najmniej 30% powierzchni działek należy przeznaczyć pod zieleń towarzyszącą,
- c) niezbędne powierzchnie parkingów związane z obsługą obiektów powinny być zapewnione na poszczególnych terenach, w ilości 10 stanowisk/500 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej, minimum 5 stanowisk,
- 3) **ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:** tereny powinny być wyposażone w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej; powinny być przyłączone co najmniej do systemów: wodociągowego, kanalizacyjnego i elektroenergetycznego, z zachowaniem warunków, o których mowa w § 16, 17 i 18; wyposażenie działek w pozostałe urządzenia infrastruktury technicznej, z zachowaniem warunków określonych w § 19 i 20,
- 4) **ust. 2 pkt 4 lit. a, otrzymuje brzmienie:** rzut budynków powinien być prostokątny bądź złożony z prostokątów o proporcjach 1 do co najmniej 1,5; wymiar krótszego boku budynków nie powinien przekraczać 10 m, w osiach ścian; kubatura nadziemnej części budynków, z wyłączeniem terenu U8, U9 i U12, nie może przekraczać 2500 m<sup>3</sup>, z zastrzeżeniem zachowania warunków określonych w pkt 2 lit. a,
- 5) **ust. 2 pkt 4 lit. b, otrzymuje brzmienie:** liczba kondygnacji budynków, z wyłączeniem terenu U8, U9 i U12, nie powinna przekraczać jednej kondygnacji nadziemnej oraz dwóch kondygnacji w kubaturze dachu,
- 6) **ust. 2 pkt 4 lit d, otrzymuje brzmienie:** dach - z wyłączeniem terenu U9 - z kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku, powinien być dwuspadowy, o jednakowym nachyleniu obu połaci dachu, nachylony pod kątem 49-54 stopni, z zaleceniem stosowania form półszczytowych i przypustnic (przysztychów); okapy powinny być wysunięte na odległość co najmniej 0,8 m od lica budynku; ustala się zakaz:
- \* stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie lub poziomie,
  - \* wysuwania krawędzi połaci ukośnie do lica ściany szczytowej,
  - \* wysuwania połaci dachowych w stosunku do lica ściany szczytowej dalej niż 0,4 m, a w przypadku gdy w ścianie szczytowej znajduje się balkon, dalej niż wynosi szerokość balkonu,
- 7) **ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:** zagospodarowanie działek powinno spełniać następujące wymagania:
- a) wskaźnik intensywności zabudowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 6 lit. a, dla terenów U13 i U17 powinien wynosić maksymalnie 0,4 przy zachowaniu proporcji powierzchni działki budowlanej do kubatury budynków wynoszącej 1:1, a dla pozostałych terenów odpowiednio 0,5 przy proporcji 1:1,5,
- b) co najmniej 50% powierzchni działek terenów U13 i U17 należy przeznaczyć pod zieleń towarzyszącą, w przypadku pozostałych - 30%
- c) niezbędne powierzchnie parkingów związane z obsługą obiektów powinny być zapewnione na poszczególnych terenach, w ilości 10 stanowisk/500 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej, minimum 5 stanowisk,
- 8) **ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:** tereny powinny być przyłączone co najmniej do systemów: wodociągowego, kanalizacyjnego i elektroenergetycznego, z zachowaniem warunków, o których mowa w § 16, 17 i 18; wyposażenie działek w pozostałe urządzenia infrastruktury technicznej, z zachowaniem warunków określonych w § 19 i 20,
- 9) **ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:** obiekty, o których mowa w pkt 1, przez zastosowanie odpowiedniej skali, formy architektonicznej, materiałów użytych do wykończenia elewacji i kolorystyki - powinny być harmonijnie wpisane w otaczający krajobraz w nawiązaniu do miejscowych uwarunkowań kulturowych i naturalnych; forma architektoniczna budynków powinna spełniać wymagania określone w ust. 2 pkt 4 lit. a - g,

#### **4. W § 9:**

- 1) **ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:** przy odbudowie, rozbudowie, nadbudowie i budowie obiektów budowlanych związanych z przeznaczeniem terenu, należy zachować wymagania określone w pkt 1a - 6,
- 2) **w ust. 2 po pkt 1, wprowadza się pkt 1a o brzmieniu:** wskaźnik intensywności zabudowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 6 lit. a, powinien wynosić maksymalnie 0,4 przy zachowaniu proporcji powierzchni działki budowlanej do kubatury budynków wynoszącej 1:1,
- 3) **ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:** niezbędne powierzchnie parkingów związane z obsługą obiektów powinny być zapewnione na poszczególnych terenach, w ilości: 10 stanowisk/500 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej, minimum 10 stanowisk,
- 4) **ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:** tereny powinny być wyposażone w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej; powinny być przyłączone co najmniej do systemów: wodociągowego, kanalizacyjnego i elektroenergetycznego, z zachowaniem warunków, o których mowa w § 16, 17 i 18; wyposażenie działek w pozostałe urządzenia infrastruktury technicznej, z zachowaniem warunków określonych w §19 i 20,
- 5) **ust. 2 pkt 5 lit. a, otrzymuje brzmienie:** rzut budynków powinien być prostokątny lub złożony z prostokątów o proporcjach 1 do co najmniej 1,5; wymiar krótszego boku budynków nie powinien przekraczać 10 m w osiach ścian; kubatura nadziemnej części budynków nie może przekraczać 2500 m<sup>3</sup>, z zastrzeżeniem zachowania warunków określonych w pkt 1a,
- 6) **ust. 2 pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:** liczba kondygnacji nie może przekraczać jednej kondygnacji nadziemnej oraz dwóch kondygnacji w kubaturze dachu,
- 7) **ust. 2 pkt 5 lit. d otrzymuje brzmienie:** dach, z kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku, powinien być dwuspadowy, o jednakowym nachyleniu obu połaci dachu pod kątem 49- 54 stopni, z zaleceniem stosowania form półszczytowych i przypustnic (przysztychów); okapy powinny być wysunięte na odległość co najmniej 0,8 m od lica budynku; ustala się zakaz:
  - \* stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie lub poziomie,
  - \* wysuwania krawędzi połaci ukośnie do lica ściany szczytowej,
  - \* wysuwania połaci dachowych w stosunku do lica ściany szczytowej dalej niż 0,4 m, a w przypadku gdy w ścianie szczytowej znajduje się balkon, dalej niż wynosi szerokość balkonu,
- 8) **ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:** niezbędne powierzchnie parkingów związane z obsługą obiektów powinny być zapewnione na poszczególnych terenach, w ilości 10 stanowisk/500 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej, minimum 10 stanowisk,
- 9) **ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:** tereny powinny być wyposażone w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej; powinny być przyłączone co najmniej do systemów: wodociągowego, kanalizacyjnego i elektroenergetycznego, z zachowaniem warunków, o których mowa w § 16, 17 i 18; wyposażenie działek w pozostałe urządzenia infrastruktury technicznej, z zachowaniem warunków określonych w § 19 i 20,
- 10) **ust. 3 pkt 4 lit a, otrzymuje brzmienie:** wskaźnik intensywności zabudowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 6 lit. a, powinien wynosić maksymalnie 0,4 przy zachowaniu proporcji powierzchni działki budowlanej do kubatury budynków wynoszącej 1:1,
- 11) **ust. 3 pkt 4 lit b, otrzymuje brzmienie:** co najmniej 50% terenu powinno być zagospodarowane jako zieleń towarzysząca; należy wprowadzić zieleń izolacyjną w otoczeniu parkingów oraz zachować istniejące zadrzewienia,

## **§ 2.**

1. Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Kościelisko stanowiący załącznik do uchwały, o której mowa w § 1, pozostaje bez zmian; w odniesieniu do niniejszej zmiany planu stanowi załącznik nr 1.
2. Załącznik nr 2 do niniejszej zmiany planu stanowi rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz o sposobie ich finansowania.
3. Załącznik nr 3 do niniejszej zmiany planu stanowi rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych uwag.

## **§ 3.**

Traci moc uchwała nr IX/56/03 Rady Gminy Kościelisko z dnia 23 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, w zakresie ustaleń, o których mowa w § 1.

## **§ 4.**

Plan wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

## **§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościelisko.

załącznik nr 2  
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Kościelisko

**Rozstrzygnięcie**  
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy  
oraz o sposobie ich finansowania

Niniejsza zmiana planu miejscowego zachodniej części obszaru wsi Kościelisko nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i nie powoduje zmian w zakresie ich finansowania.

załącznik nr 3  
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Kościelisko

**ROZSTRZYGNIĘCIE  
RADY GMINY KOŚCIELISKO  
O SPOSOBIE ROZPATRZENIA ZGŁOSZONYCH UWAG**

Wykaz dotyczy: projektu zmiany planu miejscowego wsi Kościelisko – część **zachodnia**

UU - uwaga uwzględniona, UN - uwaga nieuwzględniona (tereny wyłączone z zabudowy)

lp.	data wpływu uwagi	nazwisko, imię, nazwa jedn. organiz. i adres zgłaszającego uwagi	Treść uwagi	nieruchomość, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu planu	rozstrz. Wójta		rozstrz. Rady Gm.		Wyjaśnienia
						UU	UN	UU	UN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	20.09 2007	Anna Firas Mocarni 26 34-511 Kościelisko	wnosi o przeznaczenie działek pod zabudowę	1391 1394 1404/3 Budż.			X		X	uwagę oddala się bez rozpatrzenia jako przekraczającą zakres zmian planu
2	1.08 2007	Marek Furman ul. Marusarzówny 7 34-500 Zakopane	wnosi o przeznaczenie działek pod zabudowę	562/3 562/4 Rysulówka			X		X	uwagę oddala się bez rozpatrzenia jako przekraczającą zakres zmian planu
3	12.09 2007	Anna i Stanisław Maryniarczyk Strz. Podh. 8 34-511 Kościelisko	wnosi o przeznaczenie całej działki pod zabudowę	3337			X		X	uwagę oddala się bez rozpatrzenia jako przekraczającą zakres zmian planu
4	11.09 2007	Zofia Stachoń ul. Wojdyły 7 34-500 Zakopane	wnosi o przeznaczenie działek pod zabudowę	4018/1 4019			X		X	uwagę oddala się bez rozpatrzenia jako przekraczającą zakres zmian planu
5	11.09 2007	Adam Róg Kościelisko, Czajki	wnosi o przeciwdziałanie budowie tzw. apartamentowców	-	ograniczenie dopuszczalnej kubatury budynków	+				uwaga zgłoszona na publicznej dyskusji (zapisana w protokole z dyskusji)
6	11.09 2007	Maria Kowalska Kościelisko Budzówka 20	wnosi o przeciwdziałanie budowie tzw. apartamentowców	-	ograniczenie dopuszczalnej kubatury budynków	+				uwaga zgłoszona na publicznej dyskusji (zapisana w protokole z dyskusji)

7	11.09 2007	Tadeusz Bukowski Kościelisko Budzówka 31	wnosi o przeciwdziałanie budowie tzw. apartamentowców	-	ograniczenie dopuszczalnej kubatury budynków	+				uwaga zgłoszona na publicznej dyskusji (zapisana w protokole z dyskusji)
8	11.09 2007	Urszula Miętus Kościelisko Droga Na Wierch	wnosi o przeciwdziałanie budowie tzw. apartamentowców	-	ograniczenie dopuszczalnej kubatury budynków	+				uwaga zgłoszona na publicznej dyskusji (zapisana w protokole z dyskusji)
9	11.09 2007	Bożena Gąsienica Byrcyn Zakopane Gładkie 12a	uwaga w sprawie stosowania przepisów przeciwpożarowych na terenach zabudowy Mw	-	-		X		X	uwaga zgłoszona na publicznej dyskusji (zapisana w protokole z dyskusji); uwagę oddała się bez rozpatrzenia jako przekraczającą zakres zmian planu oraz zakres ustaleń planów miejscowych (odległości między budynkami regulują odrębne przepisy, a nie plan miejscowy)

Zbiór zgłoszonych uwag  
załączony do wykazu - poz. 16

.....  
Przewodniczący Rady Gminy